

ASPIRATEUR INDUSTRIEL COMPACT - TS400

Cet aspirateur peut être utilisé en poste fixe ou mobile ou également raccordé à un réseau d'aspiration. Adapté pour l'aspiration sur machine outils ou pour le raccordement de ponceuse lors du traitement des surfaces. Equipé de filtre surdimensionné, cet aspirateur garde en permanence un haut niveau d'aspiration.



TS400



1 Bac de récupération TS220

2 Bac de récupération TS300-400/ 550/ 750

3 Turbine haute efficacité pour fonctionnement continu

Caractéristiques techniques

		TS400
Alimentation	-	Triphasé
Tension	V - Hz	400 - 50/60
Puissance	Kw	4
Dépression	mmH ₂ O	3200
Débit d'air	m ³ /h	450
Surface	cm ²	30.000
Classe	CAT	L
Charge spécifique sur filtre	m ³ /m ² /h	150
Orifice d'aspiration	Ø	80
Bac	l	100
Niveau acoustique	dB(A)	69
Poids	kg	120
Dimensions	Lxlxh - mm	620x1100x1500

Accessoires inclus

Flexible 3m Ø50 avec manchons
 Réduction 80/80
 Lance plate aluminium
 Brosse ronde Ø50

Options

Flexible polyuréthane résistant
 Capteur sol
 Cône aluminium double coude
 Bac de séparation huile & copeaux

